

JC-PORTABLE Basic, Plug & Play

Con el cargador portátil JC-PORTABLE Basic, de JivaEnergy puede cargar cómodamente su vehículo en su domicilio, comunidad de propietarios o en su lugar de trabajo que dispongan de enchufes tipo Schüco. Disfrute de la comodidad y autonomía que le ofrece un cargador portátil que le permite cargar su vehículo allá donde lo necesite.

BENEFICIOS

- Su peso ligero hace que sea cómodo y fácil de transportar, listo para cargar en cualquier lugar.
- Posee un índice de protección elevado, haciéndolo resistente a temperaturas extremas; protección total contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua.

USOS

- Viviendas unifamiliares y comunidad de propietarios.
- Parkings privados y públicos.
- Otros.



140€, SIN IGIC/IVA



Schuko



Type2



Configuración potencia	220/240 V AC, Monofásico L +N + PE, otras configuraciones (opcional)
Corriente máxima	32A
Potencia máxima	7KW
Frecuencia entrada	50/60Hz
Conector	Tipo 2, IEC 62196
Protección conector	IP55, protegido contra el polvo (entrada limitada) y chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección, IEC 60529
Longitud cable	5m con soporte
Material cable	Caucho ignífugo UL94V-0
Tipo cable	Cable tipo TÜV 62893 IEC 123 & EVC H07BZ5-F 3G6.0mm2 +0.75mm2 450/750V IEC 62893-3/EN50620RoHS,
Material cargador	PC9010
Protección cargador	IP55, protegido contra el polvo (entrada limitada) y chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección, IEC 60529
Protección impactos	IK10, clasificación máxima de resistencia a impactos mecánicos (antivandálica) para carcasas de equipos eléctricos, IEC 62262
Pantalla	4,3" pantalla LCD
Activación	Bluetooth 4G + App móvil. WIFI/Ethernet + APP móvil (opcional)
Tipo ajuste	Ajustable (desde 8A a 32A), mediante App móvil
Protecciones eléctricas incorporadas	RCD Tipo B, 30mA tipo A+6mA DC (detector corriente residual, corrientes residuales de CA sinusoidales, corrientes residuales de CC suaves y otras corrientes de frecuencia mixta). Rápida desconexión evitando descargas eléctricas o incendios, cumplen con IEC 62423.
Control carga	Control de flujo de energía que adapta la velocidad de carga a la capacidad de la batería del vehículo
Temperatura trabajo	-30°C / 50°C
Humedad trabajo	5% - 95%, sin condensación de humedad ni congelación
Uso recomendado	Portátil
Peso	3Kg
Dimensiones (H*WD)	38*24*14 (cm)
Color	Negro
Tipo montaje	Pared o pedestal
Garantía	3 años. No cubre por daños ocasionados por un uso incorrecto
Normativas	IEC-61851.1, IEC-62423, IEC-62893-3, IEC-123, IEC-60529, IEC-62262
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Referencias	NT-T27-M3C-A (RFID Reader), NT-T27-M3C-B (Bluetooth 4G + App móvil), NT-T27-M3C-C (WIFI/Ethernet + APP móvil), NT-T27-M3C-D (Plug & Play)

JC-HOME Basic (RFID Reader + App)

Con el cargador JC-HOME Basic de JivaEnergy y su atractivo diseño puede cargar cómodamente su vehículo en su domicilio, comunidad de propietarios o en su lugar de trabajo, con control control de acceso mediante sistema contactless.

BENEFICIOS

- Conector IP66: posee un índice de protección elevado, haciéndolo totalmente hermético al polvo y está protegido contra chorros de agua potentes, como lluvias intensas o mangueras de alta presión,
- Cargador IP54: está protegido contra el polvo (entrada limitada) y salpicaduras de agua desde cualquier dirección,
- Diseño robusto que permite la instalación en interior y exterior.

USOS

- Viviendas de nueva construcción y Comunidad de propietarios,
- Parkings privados de empresa o parkings empresariales,
- Comercio minorista, hostelería, flotas y concesionarios,
- Otros.



390€, sin IGIC/IVA



Type2

CE FCC RoHS

Configuración potencia	220/240 V AC, Monofásico L +N + PE
Corriente máxima	32A
Potencia máxima	7KW
Frecuencia entrada	50/60Hz
Conector	Tipo 2, IEC 62196
Protección conector	IP55, protegido contra el polvo (entrada limitada) y chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección, IEC 60529
Longitud cable	6m con soporte
Material cable	Caucho ignífugo UL94V-0
Tipo cable	Cable tipo TÜV 62893 IEC 123 & EVC H07BZ5-F 3G6.0mm2 +0.75mm2 450/750V IEC 62893-3/EN50620RoHS,
Material cargador	PC9010
Protección cargador	IP55, protegido contra el polvo (entrada limitada) y chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección, IEC 60529 (opcional)
Protección impactos	IK10, clasificación máxima de resistencia a impactos mecánicos (antivandálica) para carcasas de equipos eléctricos, IEC 62262
Pantalla	4,3" pantalla LCD
Activación	RFID Reader. Bluetooth 4G + App móvil, WiFi/Ethernet + APP móvil, Plug & Play (opcional)
Corriente carga	Ajustable mediante App móvil
Protecciones eléctricas incorporadas	RCD Tipo B, 30mA tipo A+6mA DC (detector corriente residual, corrientes residuales de CA sinusoidales, corrientes residuales de CC suaves y otras corrientes de frecuencia mixta). Rápida desconexión evitando descargas eléctricas o incendios, cumplen con IEC 62423.
MID	Balanceo potencia mediante MID o transformador potencia externo (opcional)
Control carga	Control de flujo de energía que adapta la velocidad de carga a la capacidad de la batería del vehículo
Temperatura trabajo	-30°C / 50°C
Humedad trabajo	5% - 95%, sin condensación de humedad ni congelación
Uso recomendado	Interior. IP66K/IK10 uso exterior (opcional)
Peso	4,2Kg
Dimensiones (H*WD)	29*18*11(cm)
Color	Negro y Blanco
Tipo montaje	Pared o pedestal
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Normativas	IEC-61851.1, IEC-62423, IEC-62893-3, IEC-123, IEC-60529, IEC-62262
Garantía	3 años. No cubre por daños ocasionados por un uso incorrecto
Referencia	NT-T27-M3C2-B